

EF-overensstemmelseserklæring
Direktiv 2000/14/EF.

Fabrikantens navn og adresse.

joca a/s
Industrivej 6
7830 Vinderup

Navn og adresse på den person, der opbevarer den tekniske dokumentation.

Søren Jensen
Industrivej 6
7830 Vinderup

Beskrivelse af maskinen.

Mobil affaldscontainer
Minicontainer i glasfiber
400 liter

Overensstemmelsesvurderingsprocedure.

er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF, bilag 5, kapitel 1, Intern fabrikationskontrol

Nordvestjysk BST
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Målt lydeffektniveau

LWA 78

Garanteret lydeffektniveau

LWA 81

Det erklæres herved, at Minicontainer i glasfiber / 400 l. opfylder kravene i direktiv 2000/14/EF samt DS/EN ISO 3744 11/1995 Akustik.

Vinderup, Maj 2007

Sted, dato

Søren Jensen, Direktør

Navn, titel og underskrift

joca a/s
Industrivej 6
7830 Vinderup
Tlf. 51 44 11 11
Fax 51 44 11 12

Bestemmelse af lydeffektniveau

Måle objekt	Kunststof affaldscontainer 400 l med 4 hjul
Producent	Joca A/S Industrivej 6 7830 Vinderup
Dato for måling	Den 16. april 2007
Målinger udført af	Nordvestjysk BST Bjerregårdsvej 2 7500 Holstebro
Måle metode	Målingerne er udført efter retningslinierne i følgende bekendtgørelse og standard. <ul style="list-style-type: none">- Bek. nr. 1014 11. december 2001 om støj fra maskiner til brug i det fri, hvor "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjmission i miljøet fra maskiner til udendørs brug" er indarbejdet.- DS/EN ISO 3744 11/1995 Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkluder ved måling af lydtryk – Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan – Teknikermetode

Beskrivelse og teknisk data på måleobjektet



Handelsnavn:	Minicontainer i glasfiber
Type af materiel:	Mobil affaldscontainer
Nr. jf. bilag 1 i bek. nr. 1014	Nr. 39
Model	Minicontainer i glasfiber / 400 l
Fremstillings år	2007
Måle udførsel	
Måle udstyr	Støjmåler B&K 2238 Mikrofon B&K 4188

Måle omgivelser og opstilling

Måle plads	Udendørs
Omgivelseskorrektion	$K_{2A} = 0$ dB
Baggrundsstøj	< 50 dB(A)
Temperatur	20 °C
Vindhastighed	< 5 m/s
Luftryk	1020 hPa
Relativluftfugtighed	80 %
Placeringen af støjilden	På et reflekterende underlæg (beton)
Måle flade	Halvkugle, $r = 3$ m
Målefladens areal	56,5 m ²
10 lg(S/S ₀)	17,5 dB

Mikrofonposition

Position	X-koordinater	Y-koordinater	Z-koordinater
2	2,10	2,10	1,50
4	-2,10	2,10	1,50
6	-2,10	-2,10	1,50
8	2,10	-2,10	1,50
10	-0,81	1,95	2,13
12	1,95	-0,81	2,13

jf. bilag 1 i bek. nr. 1014

Måle resultater

Lydeffektniveau	L _{WA}
L _{WA} åbning	73
L _{WA} lukning	73
L _{WA} rulning	82
L _{WA} total	78
Usikkerhed på måleresultat	3

Holstebro d. 14. maj 2007

The logo features the text 'NORVESTJYSK BST' in a bold, black, sans-serif font. Below it, there is a stylized signature or graphic element.

Bjergsgade 15 33 Holstebro
 TK 97 41 33 33 Fax 97 41 15 33
 Centerleder
 www.nordvestjyskbst.dk

A handwritten signature in blue ink that reads 'Pia Eggert Larsen'.

Pia Eggert Larsen
 Miljøtekniker